



仕様	
機械寸法	幅1340×奥行3497×高さ1726 (本体角度20°)
機械重量	約600kg (本体) 約100kg (受取コンベヤ)
使用電源設備	三相200V 50/60Hz 20A以上
モータ容量	丸刃用 0.75kW
	面板用 0.75kW
	送り用 0.75kW (ACサーボ)
	面板厚み調整用 0.1kW (ACサーボ)
コンベヤ用	90W
定格消費電力	780W (50Hz/60Hz 無負荷)
スライス能力	最大330枚/分
スライス厚み毎の最大スライス能力	(0)~2.0mm 最大330枚/分 (0)~2.5mm 最大300枚/分 (0)~3.0mm 最大280枚/分 (0)~3.5mm 最大250枚/分 (0)~4.0mm 最大230枚/分 (0)~5.0mm 最大180枚/分 (0)~6.0mm 最大170枚/分 (0)~7.0mm 最大160枚/分 (0)~10.0mm 最大120枚/分 (0)~15.0mm 最大100枚/分
スライス可能寸法	幅330×高200mm
スライス適応温度	-5℃~-1℃ ※肉厚、肉質、形状によって若干異なります。
コンベヤ寸法	幅736 (ベルト幅550) ×奥行2842mm ×高さ965
コンベヤ速度	0~25m/分
エア圧・使用量	0.5MPa 12.5L/min チューブ外径8mm

※図面上の計算値ですので、実際の寸法と多少異なる時があります。ご了承ください  
 ※各仕様は製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

名称	外形寸法図	尺度	1:1
機種	NS-330_00	投影法	
図番	CJ0000900		P01
株式会社 なんつね		作成日	181121